

Cintas adhesivas y sellador DuPont™ Tyvek®

CONSIGA UNA ÓPTIMA RESISTENCIA AL AGUA Y AL AIRE Y UN ALTO RENDIMIENTO ENERGÉTICO A LARGO PLAZO

La eficiencia energética de los edificios de viviendas y para otros usos depende en gran medida de la estanqueidad de la envolvente térmica de los mismos. La gama de productos DuPont™ Tyvek® contribuye a lograr la siempre creciente necesidad de optimización del consumo energético. DuPont ha desarrollado una gama de accesorios para mejorar la



estanqueidad de la envolvente. Esta gama utiliza cintas adhesivas y selladores específicamente diseñados para ayudar a reducir las pérdidas incontroladas de aire del edificio. Utilizando los accesorios originales Tyvek®, aseguramos la compatibilidad con el sistema Tyvek® y garantizamos su durabilidad y rendimiento a largo plazo.



Tyvek® Double Sided Tape (1310D)

Cinta acrílica de doble cara, ideal para sellar juntas y pegar las láminas Tyvek® a superficies lisas. Posee unas excelentes propiedades de adhesión en condiciones de humedad. Fuerte fijación inicial.

Color: Transparente

Tamaño del rollo: 50 mm x 25 m

Nº de rollos por caja: 10



Tyvek® UV Facade Tape (1310F)

Cinta adhesiva acrílica de una cara resistente a rayos UV y excelentes propiedades de adherencia.

Diseñada especialmente para sellar los solapamientos y juntas de Tyvek® UV Facade de forma duradera y sin contrastes de color. Excelente durabilidad y rendimiento en el exterior.

Color: Negro

Tamaño del rollo: 75 mm x 25 m

Nº de rollos por caja: 8




Tyvek® Tape (2060B)

Cinta adhesiva de una sola cara para solapamientos, tapar agujeros y sellar ventanas. Fabricada con Tyvek® y adhesivo acrílico para un sellado duradero.

Color: Blanco

Tamaño del rollo: 75 mm x 25 m

Nº de rollos por caja: 6



DuPont™ FlexWrap (FLEXN)

Cinta elástica y flexible formada por una hoja superior DuPont™ Tyvek® ondulada y una masa de butilo. Proporciona una excelente adhesión estanca a todas las láminas transpirables Tyvek® en torno a puntos de penetración no rectos, como buhardillas, umbrales, chimeneas...

Color: Blanco

Tamaño del rollo: 52,4 mm x 22,90 m

Nº de rollos por caja: 1



Tyvek® Metallized Tape (2060M)

Cinta reflectante de una sola cara para sellar los solapamientos de Tyvek® Enercor®, Tyvek® Thermafort™ y DuPont™ AirGuard® Reflective. Ideal para evitar filtraciones y sellar puertas y ventanas. Está fabricada con Tyvek® metalizado

y adhesivo acrílico. Proporciona un sellado duradero.

Color: Plata

Tamaño del rollo: 75 mm x 25 m

Nº de rollos por caja: 6



Tyvek® Butyl Tape (1310B)

Sellador de doble cara de butilo, utilizado para sellar frente a la humedad y el aire, entre una lámina Tyvek® y los materiales más comunes en la construcción. Este producto es compatible con el ladrillo, el bloque, la albañilería, la madera, el metal y la mayoría de los plásticos. La cinta adhesiva Tyvek® de butilo es más efectiva si se usa bajo compresión, por ejemplo, utilizando una tabla de madera. Se recomienda su uso en perímetros, chimeneas, contrafuertes y también para sellar pequeños agujeros y alrededor de las tomas de corriente eléctricas.

Color: Negro

Tamaño de rollos: 20 mm x 30 m

50 mm x 30 m

Nº de rollos por caja: 8 (20 mm x 30 m)

4 (50 mm x 30 m)



Nail Sealing Tape (1310N)

Cinta adhesiva de polietileno de alta calidad diseñada para sellar las perforaciones producidas por los tornillos, clavos y grapas que se utilizan para fijar mecánicamente los sobre rastreles.

Color: Negro

Tamaño del rollo: 60 mm x 20 m

Nº de rollos por caja: 5



Tyvek®

Aplicaciones	Tyvek® Tape	Tyvek® Metallized Tape	Tyvek® Double Sided Tape	Tyvek® Butyl Tape	Tyvek® UV Facade Tape	DuPont™ FlexWrap NF	Tyvek® Nail Sealing Tape
Láminas para cubiertas							
Tyvek® Supro	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Soft Antireflex	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Soft	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Pro	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® Metal			✓	✓		✓	
Láminas para fachadas							
Tyvek® Housewrap	✓		✓	✓		✓	✓
Tyvek® UV Facade			✓	✓	✓		✓
Eficiencia Energética							
Tyvek® Enercor®	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Tyvek® Thermafort™		✓	✓	✓		✓	✓
Láminas de control del vapor							
AirGuard® Sd5	✓		✓	✓		✓	
AirGuard® Sd23	✓		✓	✓		✓	
AirGuard® Reflective		✓	✓	✓		✓	
Materiales							
Albañilería/Hormigón/Mortero (liso)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ladrillo/bloque/hormigón (rugoso)				✓		✓	
Cartón-yeso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Soporte de alero			✓	✓		✓	
Bastidores de ventanas y puertas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Superficie de metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Madera (rugosa)				✓		✓	
Madera (plana)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detalles							
Agujeros en conducciones (plástico)	✓	✓			✓	✓	✓
Agujeros en conducciones (metal)	✓	✓			✓	✓	✓
Agujeros en cables	✓	✓			✓	✓	✓
Chimeneas				✓		✓	
Chimeneas (arreglar esquinas)	✓	✓				✓	
Alrededor de las tomas de corriente	✓		✓	✓			
Otros							
Reparación de daños	✓	✓			✓		
Agujeros*				✓			✓
Arreglos	✓	✓			✓		
Sellado de juntas	✓	✓	✓		✓		

* Bajo rastreles

DuPont™ Tyvek®
(Luxembourg) S.à r.l.
L-2984 Luxembourg
Tél.: +352 3666 5885
Fax: +352 3666 5021
E-mail: tyvek.construction@dupont.com

www.construction.tyvek.com

Todas las membranas DuPont™ Tyvek® y DuPont™ AirGuard® tienen marcado CE.

