

# DuPont™ Cyrel® 1000 D

## Secadora de seis cajones



Imagen en alta resolución

### DuPont™ Cyrel® 1000 D




Imagen en alta resolución

### Plano



Ver video



Descarga de la última versión

[DuPont Packaging Graphics](#) sigue consolidando su posición de líder mundial, como proveedor de sistemas de impresión flexográfica. Nuestros nuevos desarrollos se aplican constantemente en nuevas tecnologías para soluciones exclusivas, que facilitan a nuestros clientes la expansión de su negocio, al permitirles sacar partido de oportunidades nuevas y rentables en el mercado de impresión del embalaje. Nuestro catálogo de productos incluye la marca Cyrel® de planchas de fotopolímero ([analógicas y digitales](#)), equipos de confección de planchas Cyrel®, [camisas Cyrel®](#), [sistemas de montaje de planchas Cyrel®](#) y el revolucionario [sistema térmico Cyrel® FAST](#).

DuPont™ Cyrel® Systems: Alta calidad a alta velocidad.

**El equipo Cyrel® 1000 D ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades de los clientes, de fácil instalación, mantenimiento y operatividad. Es robusto, tremendamente eficaz en costos y fiable.**

### DuPont™ Cyrel® 1000 D

#### Principales Beneficios

- Máximo tamaño de plancha 914 x 1.194 mm (36 x 47 inch)
- Diferentes temperaturas de secado
- Mejor uniformidad de secado de la plancha
- Fácil de instalar
- Robusto y de fácil mantenimiento
- Óptima productividad

#### Características del Producto

DuPont™ Cyrel® 1000 D es capaz de secar las planchas de fotopolímero hasta un formato de 914 x 1.194 mm (36 x 47 inch). Esta unidad es de fácil instalación, de fácil mantenimiento y manejo, fácil de operar y extremadamente fiable. Cada uno de los 6 cajones están configurados en tres módulos que pueden ser controlados individualmente a través del panel de control de pantalla táctil. Esto permite la elección del tiempo de secado para cada cajón, y la cuenta atrás la realiza segundo a segundo. Esta función permite al usuario ajustar el tiempo

de secado más apropiado dependiendo del tipo y de espesor de la plancha utilizada.

Una constante temperatura de secado y un flujo de aire a través de los 6 cajones separados del Cyrel® 1000 D garantiza la uniformidad del secado y la estabilidad dimensional de la plancha. El operador puede abrir un cajón secador para inspeccionar visualmente la plancha y determinar su estado en cualquier momento durante su funcionamiento. Control automático (circuito cerrado) entre el ajuste de temperatura en la PLC y los elementos de calefacción para evitar un sobrecalentamiento en el cajón.

Cyrel® 1000 D se suministra en una sola pieza.

# DuPont™ Cyrel® 1000 D

## Secadora de seis cajones

Datos Técnicos		
Especificaciones	Detalles	Notas adicionales
<b>Nombre del equipo</b>	DuPont™ Cyrel® 1000 D	Secador de seis cajones
<b>Número de artículo en SAP</b>	D14527491	
<b>Grosor de la plancha</b>	0,5 mm - 7,0 mm	0,019 - 0,27 inch
<b>Ancho máximo de la plancha</b>	914 mm (36 inch)	
<b>Largo máximo de la plancha</b>	1.194 mm (47 inch)	
<b>Alimentación eléctrica</b>	400 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%) 230 Volt – 50 / 60 hz (+10%–5%)	3Ph / N / PE 3Ph / PE
<b>Suministro eléctrico</b>	30 Amp	
<b>Corriente (Nominal)</b>	17 Amp @ 400 Volt; 20 Amp @ 230 Volt	
<b>Conexión de cables</b>	400 Volt configuración; 230 Volt configuración	5 x 6 mm <sup>2</sup> ; 4 x 6 mm <sup>2</sup>
<b>Toma a tierra</b>	≤ 0.1 Ω	Conexión toma de tierra del equipo y suministro eléctrico
<b>Nivel de ruido</b>	<70 dB	
<b>Salida aire</b>	Ø 100 mm (3,9 inch)	150 m <sup>3</sup> / h–88,29 scfm a 165 m <sup>3</sup> / h–97,11 scfm
<b>Ambiente</b>	Margen de temperatura: De 15°C a 30°C (59°F a 86°F)	Humedad relativa de 40 % a 60 % sin condensación
<b>Aire comprimido</b>	NA	NA
<b>Dimensiones:</b>	<b>Sin embalaje</b>	<b>Con embalaje</b>
<b>Largo</b>	1.530 mm (60,2 inch)	1.650 mm (64,9 inch)
<b>Ancho</b>	2.110 mm (83,0 inch)	2.230 mm (87,8 inch)
<b>Alto</b>	1.080 mm (42,5 inch)	1.450 mm (57,0 inch)
<b>Peso</b>	620 kg (1.360 lbs)	940 kg (2.072 lbs)
<b>Color</b>	DuPont gris y DuPont rojo	

Si desea más información, visite [www.cyrel.es](http://www.cyrel.es) o diríjase a su especialista en Cyrel.

[www.cyrel.es](http://www.cyrel.es)

DuPont de Nemours (Deutschland) GmbH  
DuPont Electronics & Communications  
Hugenottenallee 175  
63263 Neu-Isenburg  
Germany  
Tel: +49 (0) 6102 18 1592

Du Pont Iberica SL  
DuPont Imaging Technologies  
Diagonal 561  
08029 Barcelona  
España  
Teléfono: +34 93 2276183